



Echtholz-Landhausdielen zum Klicken

Mit **Casella SL** verlegen Sie einen echten Unikat-Boden. Dieses Produkt besticht durch seine außergewöhnliche Vielfalt an ausgesuchten und teils handgefertigten Oberflächenvarianten wie z.B. handgehobelt, gebürstet, gealtert sowie mit eingearbeiteten Schwalbenschwanz-Verbindungselementen.

Alle **Casella SL Landhausdielen** sind mit einer oxidativ getrockneten Woca-Öloberfläche versehen, welche die edle Anmutung und die natürliche Holzstruktur zusätzlich unterstreicht. **Casella SL Landhausdielen** sind 189mm breit und mit lizenzierten UNICLIC-Verbindungstechnik erhältlich. Die 260 mm breiten Dielen erhalten Sie in Nut und Feder zum Verleimen.

Technische Daten	14 mm Kurzdielen	14 mm Dielen	15 mm Dielen
Format	1.092 x 130 x 14 mm	1.860 x 189 x 14 mm	1.860 x 189 x 15 mm
Paketinhalt	7 Dielen = 0,99 m ²	8 Dielen = 2,81 m ²	8 Dielen = 2,81 m ²
EUR-Paletteninhalt	49 Pakete = 48,51 m ²	40 Pakete = 112,48 m ²	40 Pakete = 112,48 m ²
Format		1.900 x 190 x 14 mm	2.200 x 260 x 15 mm
Paketinhalt		8 Dielen = 2,89 m ²	6 Dielen = 3,43 m ²
EUR-Paletteninhalt		40 Pakete = 115,52 m ²	33 Pakete = 113,26 m ²
Gesamtstärke	14,0 mm	14 mm	15 mm
Auflagenstärke	2,5 mm	3,0 mm	4,0 mm
Mittellage	9,0 mm	8,0 mm	8,0 mm
Gegenzug	2,5 mm	3,0 mm	3,0 mm
Oberflächenbehandlung	oxidativ geölt/ natur geölt/ weiß geölt		
Verbindungstechnik	Dielenbreite 130 mm 5G	Dielenbreite 189mm Längsseite: UNICLIC Stirnseite: Drop-down	Dielenbreite 189mm Längsseite: UNICLIC Stirnseite: Drop-down Dielenbreite 260mm Nut und Feder
Sortierung	Astige Sortierung mit Splintanteil Maximal 2 Dielen je Paket in Kurzlängen		
Prüfwerte			
Flächengewicht	7.700 g / m ²	7.700 g / m ²	7.900 g / m ²
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 51612-Teil 1)	0,11 m ² x K/W	0,11 m ² x K/W	0,12 m ² x K/W
Brandverhalten (EN 4102 • EN-ISO 9239-1)	Dfl s1	Dfl s1	Dfl s1
Auf Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet	ja	ja	ja

Schwalbenschwanz-Designlemente pro Paket:
 2 Dielen mit jeweils 2 Schwalbenschwanz-Verbindern,
 1 Diele mit einem Schwalbenschwanz-Verbinder,
 5 Dielen ohne Schwalbenschwanz-Verbinder

