

BARTH & CO

MARKETERS SINCE 1873



ApexTM

REINIGUNGS- UND
PFLEGEANLEITUNG



REINIGUNG IHRER TERRASSE

Unsere Apex™-Terrassendielen sind wirklich für ein einfaches Leben entwickelt worden. Deshalb sind sie im Gegensatz zu natürlichem Holz extrem wartungsarm, pflegeleicht und erfordern keine kostspielige Beizung, Versiegelung oder Lackierung, während sie gleichzeitig die Umwelt schonen. Alle Baumaterialien für den Außenbereich müssen in irgendeiner Form gereinigt werden; alles, was Ihre Apex™-Terrasse braucht, um ein langes, schönes Leben zu haben und ihr „gerade erst verlegtes gutes Aussehen“ zu behalten, ist eine regelmäßige Reinigung mit Seifenwasser und eine sanfte Hochdruckreinigung. Die antimikrobiellen Eigenschaften von Apex™ machen es außerdem keimresistent und absolut hygienisch für die ganze Familie.

WAS SIE BENÖTIGEN



Spülmittel




Wasser



Eimer



Schwamm



Besen/Bürste



Reinigungsgerät

IN 3 SCHRITTEN ZUR SAUBEREN TERRASSE

SCHRITT 1: Tragen Sie Seifenwasser mit einem Schwamm auf Ihre Terrasse auf.

SCHRITT 2: Kehren Sie die Flüssigkeit mit einem Besen mit harten Borsten über Ihre Terrasse und achten Sie darauf, dass Sie alle Verschmutzungen und Rückstände aus den Fugen zwischen den Terrassendielen entfernen. Fegen Sie am besten in Richtung der Maserung.

SCHRITT 3: Wenn sich noch Rückstände und/oder Schmutz auf Ihrer Terrasse befinden, können Sie hartnäckige und unvermeidliche organische Abfälle mit einem Hochdruckreiniger entfernen.

Hinweis: Verwenden Sie einen Hochdruckreiniger mit breiter Düse bei einem Druck unter 1500 psi. Denken Sie daran, den Düsenkopf beim Sprühen mindestens 300 mm von der Oberfläche entfernt zu halten. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Ihre Terrasse mit dem Hochdruckreiniger abspritzen und sie gleichzeitig mit einem Besen mit harten Borsten und Seifenwasser abbürsten. Wir empfehlen, Ihre Terrasse einmal im Monat mit dem Hochdruckreiniger zu reinigen, damit sie sauber und gepflegt aussieht. Seien Sie bitte äußerst vorsichtig, da das Hochdruckreinigen Ihre Apex™-Terrasse bei unsachgemäßer Durchführung beschädigen kann. Wenn Sie Veränderungen an der Oberfläche Ihrer Terrasse feststellen, hören Sie sofort auf und kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.

ALLGEMEINE PFLEGE

- Reinigen Sie Apex™ Terrassendielen regelmäßig mit handelsüblichen Haushaltsreinigern.
- Starke Reinigungsmittel, Oxidationsmittel und konzentrierte Mineralsäuren, aromatische und/oder halogenierte Kohlenwasserstoffe, Ester, Ether und Ketone sollten vermieden werden.
- Wasser, wässrige Salzlösungen, Waschmittellösungen, verdünnte Säuren und Laugen sind zulässig.
- Um sicherzustellen, dass der Reiniger die Oberfläche nicht angreift, testen Sie ihn vor der Verwendung an unauffälliger Stelle.
- Verwenden Sie für Apex™ keine Standardreiniger für Verbundwerkstoff-Terrassen.
- Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten so schnell wie möglich auf, um zu verhindern, dass sie auf der Oberfläche einziehen.
- Bestimmte Chemikalien in Insektensprays, Sonnenschutzmittel, Öle von bestimmten Pflanzen und unverdünntes Chlor sind einige gängige Stoffe, die mit Ihrer Terrasse in Kontakt kommen können und nicht mit der Acrylat-Oberfläche kompatibel sind. Verhindern Sie, dass diese Materialien mit den Apex™-Dielen in Berührung kommen.
- Gegenstände wie Gummimatten und Gartenschläuche können Ester auslaugen, die die Oberfläche der Apex™-Dielen im Laufe der Zeit angreifen können; achten Sie darauf, dass sie nicht längere Zeit damit in Berührung kommen.
- Bewegen Sie Möbel, Fußmatten, Pflanzgefäße und anderes Terrassenzubehör regelmäßig oder entfernen Sie sie, um eine unterschiedliche Verwitterung zu vermeiden.
- PVC-Kleber, Zement, Farbe usw. können die Oberfläche der Terrasse beschädigen und verfärben. Um dies zu vermeiden, verlegen Sie Apex™, nachdem alle Maurer- und Malerarbeiten vor Ort abgeschlossen sind.
- Eine Bürste mit harten Borsten kann verwendet werden, um Rost oder ähnliche Flecken zu entfernen.
- Bei besonders hartnäckigen Flecken kann die Oberfläche leicht angeschliffen werden. Dabei sollte besonders vorsichtig vorgegangen werden, um den Kern der Diele nicht zu beschädigen.
- Mineralische Ablagerungen, die durch die Verdunstung von Lösungen mit hohem Salzgehalt entstehen, können weiße Rückstände auf einer Terrassenoberfläche hinterlassen. Die Hauptursache(n) hierfür sind die Wasserqualität und/oder die Umgebung. Es sollte möglichst vermieden werden, dass sich Wasser mit einem hohen Mineralgehalt auf den Deckflächen sammelt. Diese Rückstände können mit den oben beschriebenen Methoden gereinigt werden.



FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG

PROBLEM	EVA-LAST® LÖSUNG
Allgemeine Reinigung	Wöchentlich trocken fegen, mit warmem Seifenwasser und einem Schwamm waschen.
Entfernung von Schimmel und Mehltau	Tragen Sie warme Seifenlauge mit einem Schwamm auf und bürsten Sie dann mit einem Besen mit harten Borsten oder sprühen Sie mit einem Hochdruckreiniger.
Öl- und Fettflecken	Öl-, Fett- und Lebensmittelverschmutzungen müssen so schnell wie möglich entfernt werden. Warme Seifenlauge mit einem Schwamm auftragen, dann mit einem Besen mit harten Borsten abbürsten oder mit einem Hochdruckreiniger abspritzen.
Rostflecken	Tragen Sie warme Seifenlauge mit einem Schwamm auf und bürsten Sie dann mit einem Besen mit harten Borsten oder sprühen Sie mit einem Hochdruckreiniger.
Installationsbeschädigungen	Reiben Sie die betroffene Stelle mit ein wenig Alkohol ein.
Leichte Kratzspuren	Tragen Sie warmes Seifenwasser mit einem Schwamm auf und bürsten Sie dann mit einem Besen mit harten Borsten oder spritzen Sie mit einem Hochdruckreiniger.
Verwitterung	Eva-Last® Produkte verwittern mit der Zeit und bekommen eine angenehm matte Oberfläche. Schmutz und Dreck werden zuerst trocken abgefegt und anschließend mit einer warmen Seifenlauge entfernt.
Vogelkot	Tragen Sie warme Seifenlauge mit einem Schwamm auf und bürsten Sie dann mit einem Besen mit harten Borsten oder sprühen Sie mit einem Hochdruckreiniger.
Eisentfernung	Lassen Sie das Eis schmelzen und wischen Sie es dann weg. Kalziumchlorid oder Steinsalz eignen sich gut zum Schmelzen von Eis. Es kann zu einer Ansammlung von Kalziumchlorid oder Steinsalz kommen, die einen weißen Rückstand hinterlässt. Diese lassen sich leicht mit warmer Seifenlauge und einer weichen, nichtmetallischen Bürste oder einem Besen mit harten Borsten entfernen. Verwenden Sie niemals Metallgegenstände, wie z. B. eine Metallschaufel, um Eis oder Schnee von den Eva-Last® Dielen zu entfernen.
Hitzequellen und Feuer	Bambus-Kunststoff-Verbundprodukte können Wärme speichern, wenn sie sich in der Nähe von Wärme- und Feuerquellen befinden. Bei der Verlegung von Eva-Last® in der Nähe von Wärme- und Feuerquellen ist besondere Vorsicht geboten, um Schäden an der Terrasse zu vermeiden.
Gummi/Vinyl/Latex-Matten	Gummimatten, wie z. B. Willkommens- oder Grillmatten mit Gummi- oder Latexrücken, können Flecken auf Ihrer Terrasse hinterlassen. Diese Abdrücke können mit Seifenwasser entfernt werden; es ist jedoch besser, Matten mit Vinylrücken oder farb-echte gewebte Teppiche, um Flecken zu vermeiden.
Baukreide	Farbige Kreide, die häufig im Bauwesen verwendet wird, kann auf den meisten Oberflächen dauerhafte Spuren hinterlassen. Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Verwendung solcher Kreide auf Eva-Last® Produkten oder verwenden Sie Alternativen wie weiße Kreide oder Babypuder.
Klebereste von Klebebändern	Tragen Sie warme Seifenlauge mit einem Schwamm auf und bürsten Sie dann mit einem Besen mit harten Borsten oder sprühen Sie mit einem Hochdruckreiniger.

SCHÖNHEIT IN 4 FARBEN

Apex™



Medium Grey



Cumaru



Ash



Garapa



BARTH & CO

MARKETERS SINCE 1873

IMPRESSUM

Alle gezeigten Flächen-, Dielen- und Fliesenbilder sind verkleinerte Ausschnitte und können farblich vom Original abweichen. Sie geben immer nur einen Teileindruck vom Gesamten wieder.

Zur genauen Farbfindung empfehlen wir immer ein Originalmuster als Vergleich.

Die hier gezeigten Raumsituationen sind zum Teil Visualisierungen. Alle gezeigten Bilder, Grafiken und Icons unterliegen dem Copyright der Firma F.W. Barth & Co.

Angaben zu technischen Daten und Produkteigenschaften Stand 06/2022, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

